

Material netesut intertesut - Felt UHD 350

1. Identificare producator si proprietati fizico-mecanice

SC MINET SA Romania	
Adresa	Str Depozitelor 12, 240380, Râmnicu Vâlcea, judet Vâlcea
Contact	Tel: 004 0250 737473 office@minet.ro ; www.minet.ro
Telefon urgenta	Tel: 004 0250 737473 Fax:004 0250 733758

Tabelul nr.1 Proprietati si standarde aplicabile ptr Felt UHD		
Proprietati	Valori si tolerante	Standard
Masa gr/m ²	350 (+/-35)	SR EN ISO 29073-1
Grosime la 0.5 kPa mm	3.2 (+/-0.6)	SR EN ISO 9073-2
Alungire MD %	50% (+/-) 15%	SR EN ISO 29073-3
Rezistenta MD N/5 cm	350 (- 52.5)	SR EN ISO 29073-3
Alungire CD %	60% (+/-) 18%	SR EN ISO 29073-3
Rezistenta CD N/5 cm	500 (- 75)	SR EN ISO 29073-3
Densitate kg/mc	109	Calculata

2. Identificare produs si compozitie chimica

Denumire articol	Felt UHD	Polyethylene Terephthalate CAS N° 25038 – 59 – 9
Compozitie	Poliester	
Mod de obtinere	Consolidare mecanica si termica	

3. Ingrediente periculoase

Nu contine ingrediente periculoase. Nu este tratat cu substante FR (flame retardant).

4. Proprietati fizico-chimice

Aspect	Solid, sub forma de patura elastica	Temperatura autoaprindere	Nu este autoinflamabil
Culoare	Alb, gri, bej, negru, melanj, diverse nuante		Flamabilitate 1
Miros	Fara	Clasificare HMIS	Sanatate 0
Solubilitate in apa	Insolubil		Pericole fizice 0
Rezistenta la clor	La rece poate fi considerat insolubil. Expus la 50 °C in prezenta clorului poate pierde max.25% din rezistenta		
Rezistenta la acizi si baze	Excelenta		

5. Date referitoare la pericolul de incendiu si explozie

Temperatura de aprindere	mai mare de 220 °C
Agenti de stingere	Apa, spuma, bioxid de carbon, aplicabili conform normelor PSI de la fiecare locatie specifica
Riscuri speciale	Se vor utiliza masti de oxigen pentru a preveni inhalarea fumului in timpul stingerii incendiului, cat si haine de protectie, conform normelor PSI. Pe durata incendiului se pot genera vapori iritanti si gaze toxice.

6. Efecte asupra sanatatii datorate expunerii la material si recomandari

Expunerea la acest produs nu are efecte adverse asupra sanatatii oamenilor. Mai mult, observatiile efectuate de-a lungul timpului, au aratat ca nu apar iritatii ale pielii in contact cu materialul sau alte efecte nocive asupra respiratiei.

7. Masuri de prim ajutor

Inhalare	Nu este necesara o interventie specifica
Contactul cu pielea	Nu s-au semnalat iritatii ale pielii. Totusi, se va evita contactul cu rani deschise, zgarieturi, etc.
Contactul cu ochii	Nu s-au semnalat efecte adverse.
Ingerare	Produsul nu este toxic

8. Masuri la deversare accidentală si eliminare

Felt UHD este reciclabil. Totusi, resturile rezultate de la taiere, croire, etc, pot fi tratate ca orice alt deșeu nepericulos, conform legislatiei in vigoare.

9. Marcare, ambalare, transport si depozitare

Articolele se prezinta sub forma de baloti/placi, ambalati in folie de polietilena, legati la capat cu sarma de ambalare si etichetati corespunzator. Materialul se transporta cu mijloace de transport curate, acoperite, ferite de umezeala si murdarie. Transportul materialului nu este clasificat ca si periculos. Depozitarea se face in spatii inchise, departe de conducte de abur, apa, surse de caldura sau surse de aprindere.

10. Alte informatii

Gama are aplicatii in industria textila sau non-textila, ca atare, sau impreuna cu alte materiale. Informatiile continute in aceasta Fisa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Aceste informații sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea, fabricarea, depozitarea, transportul, distribuția, utilizarea și eliminarea în condiții corespunzătoare de securitate și de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garanție. Informațiile de mai sus se referă numai la produsul specificat și este responsabilitatea utilizatorului produsului sa se asigure ca acesta este corespunzator pentru aplicarea si modalitatea de utilizare prevazute. Gama este produsa integral de catre SC MINET SA , cu respectarea standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si BS OHSAS 18001:2007.